



Ausbesserungsspray für weiße UNITEX Holzwoleplatten

Für makellos weiße Ergebnisse - einfach, schnell und dauerhaft

Bei weiß gespritzten Platten können beim Transport, bei der Montage oder beim Zuschnitt kleine Beschädigungen entstehen. Unser hochdeckende Dietrich Ausbesserungsspray hilft, diese Stellen schnell und unkompliziert zu kaschieren. Einfach aufgebracht sorgt er für ein makelloses Finish unserer weiß gespritzten, zementgebundenen Holzwoleplatten UNITEX/UNICEM.

Ihre Vorteile

- Gleichmäßige, weiße Erscheinung der Holzwole-Konstruktion
- Einfache und schnelle Anwendung an Schnittkanten, Absplitterungen und kleinen Ausrissen
- Wasserbasiert, geruchsarm und lösemittelfrei
- Ideal für zementgebundene Holzwole
- Deckt zuverlässig ab - für gleichmäßig weiße Ergebnisse.

Deckt
zuverlässig ab -
für gleichmäßig
weiße Ergebnisse.

Anwendung

Das Gebinde vor Gebrauch mindestens 2 min. schütteln.

Die Oberfläche muss sauber und trocken sein.

Verarbeitungstemperatur: +10°C bis +25°C.

Die Farbe gleichmäßig aufsprühen mit einem Abstand von 25-30 cm.

Für ein optimales Ergebnis mehrere dünne Schichten auftragen.

Trocknungszeit: ca. 30 min. Griffest nach 40 min.

Überstreichbar mit Dispersionsfarbe nach ca. 2 h.

Nach der Anwendung den Sprühkopf reinigen.



Für nähere Informationen
nehmen Sie mit uns Kontakt auf.

dietrich

dämmen
gestalten
schützen

Dietrich Isol GmbH
Bassenheimer Straße 6
56299 Ochtendung

+49 2625 86448 0
info@dietrich-isol.de
www.dietrich-isol.de